

江西洪子江保温建材有限公司 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：		南昌安达安全技术咨询有限公司			检测时间：	2024年10月16日
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PPE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	生产车间	铲车工	2	噪声					79.1		不超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(总尘)	0.45			0.7			不超标	严重
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.29			0.43			不超标	严重
		熔烧工	2	噪声					77.5		不超标	一般
		司炉工	2	噪声					77.3		不超标	一般
		喷胶工	2	噪声					84.4		不超标	一般
		看线工	2	噪声					82.4		不超标	一般
				岩棉粉尘	0.8			0.98			不超标	一般
		固化工	2	噪声					76.2		不超标	一般
2	后处理包装车间	包装工	10	噪声					78.6		不超标	一般
				岩棉粉尘	0.69			0.79			不超标	一般
		叉车工	3	噪声					78.6		不超标	一般
3	配胶房	配胶工	2	噪声					76.2		不超标	一般
				甲醛			0.178				不超标	严重
				酚	0.13			0.19			不超标	一般
合计			27	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	27	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	4	II 级
严重超标	0	—
风险结论	II 级	